

РЕЦИРКУЛЯТОР бактерицидный

РБ-215

20 400 Р



50
м³/час

для профилактики заболеваний,
передающихся воздушно-капельным путем

обеззараживает и эффективно очищает воздух
от бактерий, аллергенов и вирусов,
в том числе от COVID-19

бесшумный и безопасный (можно находиться в течении
рабочего дня рядом со включенным прибором)

для производственных помещений, дома,
дошкольных и учебных учреждений, офисов,
административных, социальных, спортивных
и прочих организаций и предприятий

декларация о соответствии

Евразийского экономического союза
ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.22991/21





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение переменного тока - 220 В

Частота тока - 50 Гц

Потребляемая мощность, не более - 60 Вт

Уровень шума, не более – 50 дБ

Количество и мощность бактерицидных ламп - 2x15 Вт

Мощность бактерицидного потока – 9 Вт

Производительность вентилятора, входящего в конструкцию рециркулятора - не менее 50 м³/час

Длина волны спектральной линии бактерицидного потока - 253,7 нм

Срок службы лампы - 8000 часов

Степень защиты - IP20

Класс защиты от поражения электрическим током – класс I, степень защиты В по ГОСТ 27570.0

Размеры - (Длина × Ширина × Высота): 600x140x150 мм

Масса - не более 3,0 кг

Корпус из нержавеющей стали

Крепление - на стену, вертикально или горизонтально

Средний срок службы - не менее 5 лет

Стойка передвижная - 1 шт. (поставляется по отдельному заказу)

Счетчик времени наработки ламп (поставляется по отдельному заказу)

